

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
 Неревверсивная виброплита BOMAG VBP 18/45 на складе в Минске. Цена - договорная.
 Идеально подходит для выполнения грунтовых и асфальтовых работ различного типа, а также является универсальным устройством для мощения улиц. [подробнее](#)



поиск по сайту

Введите ключевое слово, например:

Грунтовые катки BOMAG BW 211 D-40 и BW 211 PD-40
 Грунтовый каток BW 211 D-40 предназначен для уплотнения полусвязного грунта, песка, гравия, каменной крошки и гидравлически вяжущих материалов. Грунтовый каток BW 211 PD-40 в свою очередь используется при уплотнении почвы с высоким ... [подробнее](#)



[Главная](#) > [Катки дорожные](#) > [Грунтовые катки](#)

[печать](#)
[сохранить как pdf](#)

Грунтовый каток BOMAG BW 124 DH

Грунтовый каток BW 124 DH-3 используется для дорожных работ при строительстве и ремонте автодорог, мест парковки автомобилей, копаний траншей для закладки канализационных труб и последующей засыпке канав. Данные модели применяются при обработке зернистого грунта (песка, гравия, каменной крошки), а также почвенной смеси с высоким содержанием воды. Каток обладает хорошей способностью преодолевать крутые подъемы, что позволяет использовать его на рельефных поверхностях. Благодаря высокой силе тяги машина дополнительно оборудуется специальным отвалом, за счет чего повышается эффективность рабочего процесса. Компактный дизайн позволяет использовать грунтовый каток BW 124 DH-3 на строительных объектах небольшого размера, где особенно важным является высокая маневренность и мобильность машины.



Грунтовый каток BOMAG BW 124 DH

Оператору предоставляется возможность регулировать амплитуду колебаний и частотность вибрационного устройства и выбирать наиболее подходящие параметры для осуществления той или иной операции. Ходовые колеса катка жестко закреплены на осях во избежание их проворачивания и для обеспечения высокого качества уплотнения грунта даже при неблагоприятных условиях. Применение системы спаренных насосов гарантирует качественное осуществление обработки почвенного слоя при помощи вибрационного устройства на крутых склонах.

Каток BW 124 DH-3 не требует частого проведения сложного технического обслуживания, на которое, как правило, уходит много затрат. Двигатель потребляет небольшое количество топлива, что в свою очередь положительно влияет на экономичность новой машины. Возможность полного кругового обзора рабочего пространства, автоматическое торможение в случае аварийной ситуации и необходимости экстренной остановки, наличие устройства звукового сигнала заднего хода, - все это обеспечивает абсолютную безопасность производственного процесса и защищенность оператора во время эксплуатации катка. Пользователь управляет машиной, находясь на просторной рабочей площадке. Кабина с удобным расположением приборной панели оснащена вентиляционными и обогревательными устройствами.

Специальный отвал используется для равномерного распределения грунтового слоя на дорожной поверхности. Его использование особенно необходимо при засыпке канав, ремонте автодорог.

Технические характеристики грунтового катка BW 124 DH-3

Размеры	
Рабочий вес, т	3,3
Рабочая ширина, мм	1200
Емкость топливного бака, л	60
Производительность	
Статическая линейная нагрузка, кг/см	13,3
Скорость перемещения, км/ч	9
Преодолеваемый подъем (с вибрацией/без вибрации), %	55/55
Двигатель	
Производитель	Deutz
Тип	D 2011 L3i
Мощность, кВт	33
Количество цилиндров	3
Скорость вращения, м/мин	2500
Система привода	гидростатическая
Рабочий тормоз	гидростатический
Ручной тормоз	гидромеханический
Охлаждение	воздушно-масляное
Вибрационное устройство	
Частотность, Гц	41
Амплитуда, мм	1,70/0,85
Центробежная сила, кН	85/43
Система привода	гидростатическая
Производительность уплотнения грунта, м3/ч	
Гравий, песок	105-210
Почвенная смесь	75-150
Мягкий грунт, глина	40-90
Толщина уплотняемого слоя, м	
Гравий, песок	0,35
Почвенная смесь	0,25
Мягкий грунт, глина	0,15

Если вы хотите купить грунтовый каток BOMAG BW 124 DH, вы можете:

- Позвонить: +375 17 307-00-74
 +375 17 241-00-75
 +375 17 253-80-06
 +375 17 276-70-05
 +375 17 328 06 18 запчасти
 +375 29 198 84 14 запчасти

[Отправить запрос прямо сейчас](#)



Еще из раздела [Грунтовые катки](#)



Грунтовые катки BOMAG BW 211 D-4 и BW 211 PD-4

Грунтовые катки BOMAG BW 211 D-4 и BW 211 PD-4 предназначены для уплотнения различных типов грунта. Модель D-4 в

[подробнее](#)



Грунтовые катки BOMAG BW 211 D-40 и BW 211 PD-40

Грунтовый каток BW 211 D-40 предназначен для уплотнения полусвязного грунта, песка, гравия, каменной крошки и

[подробнее](#)



Грунтовые катки BOMAG BW 212 D-40 и BW 212 PD-40

В первую очередь, грунтовый каток BW 212 D-40 применяется при уплотнении полусвязного и зернистого грунта (гравия,

[подробнее](#)